



S7-300 FRONT CON. W. SINGLE COR. 5.0 M

Front connector for SIMATIC S7-300 40 pole (6ES7392-1AM00-0AA0) with 40 single cores 0.5 mm2, Single cores H05V-K, Screw version VPE=5 units L = 5.0 m

|                                                                                                          |                                    |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--|
| целевая система                                                                                          | SIMATIC S7-300                     |  |
| Свойства, функции, компоненты изделия / общее / заголовок                                                |                                    |  |
| тип штекера                                                                                              | <a href="#">6ES7392-1AM00-0AA0</a> |  |
| длина кабеля                                                                                             | 5 m                                |  |
| исполнение кабеля                                                                                        | H05V-K                             |  |
| материал / оболочки соединительного кабеля                                                               | PVC                                |  |
| цвет / оболочки кабеля                                                                                   | синий                              |  |
| цветовой код RAL                                                                                         | RAL 5010                           |  |
| наружный диаметр / оболочки кабеля                                                                       | 2,2 mm                             |  |
| сечение провода / ном. значение                                                                          | 0,5 mm²                            |  |
| число каналов                                                                                            | 40                                 |  |
| число полюсов                                                                                            | 40                                 |  |
| Технические данные / заголовок                                                                           |                                    |  |
| рабочее напряжение / при постоянном токе                                                                 |                                    |  |
| • ном. значение                                                                                          | 24 V                               |  |
| • макс.                                                                                                  | 30 V                               |  |
| ток длительной нагрузки / при одновременной нагрузке на все жилы / при постоянном токе / макс. допустимо | 1,5 A                              |  |
| окружающая температура                                                                                   |                                    |  |
| • при хранении                                                                                           | -30 ... +70 °C                     |  |
| • при эксплуатации                                                                                       | 0 ... 60 °C                        |  |
| сертификат соответствия / допуск cULus                                                                   | Нет                                |  |
| пригодность к взаимодействию                                                                             |                                    |  |
| • входная карта ПЛК                                                                                      | Да                                 |  |
| • плата вывода ПЛК                                                                                       | Да                                 |  |
| пригодность к использованию                                                                              |                                    |  |
| • цифровая передача сигналов                                                                             | Да                                 |  |
| • аналоговая передача сигнала                                                                            | Нет                                |  |
| справочный идентификатор / согласно МЭК 81346-2:2009                                                     | WG                                 |  |
| масса нетто                                                                                              | 9 kg                               |  |

