

запасной предохранитель 4 А для устройств ручного управления DELTA



версия	
торговая марка изделия	SENTRON
наименование изделия	Резервный предохранитель
исполнение изделия	Для устройства ручного управления DELTA
вид слаботочного предохранителя	Стеклянный предохранитель
Общие технические данные	
размер плавкой вставки предохранителя	5x25 мм
тип напряжения рабочего напряжения	Переменный ток
рабочее напряжение расчетное значение	250 V
Главная цепь	
рабочий ток расчетное значение	4 А
Для отображения на дисплее	
компонент изделия оптический индикатор неисправности	Нет
Механическая конструкция	
масса нетто	5 g
General Product Approval	other

[Confirmation](#)



[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

## Дополнительная информация

Siemens has decided to exit the Russian market (see here).

<https://press.siemens.com/global/en/pressrelease/siemens-wind-down-russian-business>

Siemens is working on the renewal of the current EAC certificates.

Please contact your local Siemens office on the status of validity of the EAC certification if you intend to import or offer to supply these products to an EAC relevant market (other than the sanctioned EAEU member states Russia or Belarus).

**Информация об упаковке**

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<http://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=5TG8330>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/5TG8330>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=5TG8330](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5TG8330)

CAx-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



