



дистанционный выключатель контакт на 32 А напряжение 230 В AC 2 НО

| версия | |
|---|---------------------------|
| торговая марка изделия | SENTRON |
| наименование изделия | Дистанционный выключатель |
| исполнение изделия | 2 НО, 230 В AC |
| исполнение импульсного выключателя | механический выключатель |
| Общие технические данные | |
| коммутационная износостойкость | 50 000 |
| гальваническая развязка между электромагнитной катушкой и контактом | Да |
| коммутируемое напряжение контактов при переменном токе мин. | 10 V |
| коммутируемый ток при переменном токе на каждый контакт мин. | 100 mA |
| мощность потерь [ВА] электромагнитной катушки при импульсе расчетное значение | 18 VA |
| напряжение | |
| тип напряжения рабочего напряжения | Переменный ток |
| исполнение предохранителя от длительного напряжения | Да |
| выдерживаемое импульсное напряжение расчетное значение | 3 kV |
| напряжение питания | 400 V |
| напряжение питания | |
| напряжение питания мин. | 230 V |
| класс защиты | |
| степень защиты IP | IP20 |
| Коммутационная способность | |
| коммутационная способность по полной мощности | |
| <ul style="list-style-type: none"> при нагрузке от люминесцентных ламп со схемой парного включения | 2 436 VA |
| <ul style="list-style-type: none"> при нагрузке от люминесцентных ламп с параллельной компенсацией | 1 218 VA |
| <ul style="list-style-type: none"> при нагрузке от люминесцентных ламп без компенсации | 2 204 VA |
| коммутационная способность по току | |
| <ul style="list-style-type: none"> при $\cos \varphi 0,6$ | 32 A |
| <ul style="list-style-type: none"> ном. значение | 32 A |
| коммутационная способность по активной мощности при нагрузке лампы накаливания | 7 000 W |
| рассеивание | |
| мощность потерь [Вт] | |
| <ul style="list-style-type: none"> при 16 А на каждый контакт расчетное значение | 3 W |
| <ul style="list-style-type: none"> электромагнитной катушки при импульсе расчетное значение | 13 W |

| текущий контроль | |
|---------------------------------|-------|
| тип напряжения | |
| • оперативного напряжения_1 | AC |
| оперативное напряжение | |
| • _1 исходное значение | 207 V |
| • _1 конечное значение | 253 V |
| • _1 уставка | 230 V |
| частота оперативного напряжения | |
| • _1 исходное значение | 50 Hz |
| • _1 конечное значение | 60 Hz |

| Подробнее | |
|---|----|
| компонент изделия индикатор коммутационного положения | Да |
| число размыкающих контактов | 0 |
| число замыкающих контактов | 2 |
| число переключающих контактов | 0 |

| функция продукта | |
|-----------------------------------|-------|
| функция изделия прямое управление | Да |
| длительность импульса мин. | 50 ms |

| число | |
|-------------|---|
| число клемм | 4 |

| связи | |
|--|--------------------|
| поперечное сечение подключаемого провода для гибкого кабеля с заделкой концов кабеля | |
| • мин. | 1 mm ² |
| • макс. | 10 mm ² |
| поперечное сечение подключаемого провода при жестком проводе | |
| • мин. | 1 mm ² |
| • макс. | 10 mm ² |

| Механическая конструкция | |
|---------------------------------|-------------------------------|
| высота | 90 mm |
| ширина | 17,5 mm |
| ширина отверстия контактов | 3 mm |
| глубина | 73 mm |
| монтажная высота | 90 mm |
| монтажная глубина | 73 mm |
| число монтажных единиц в ширину | 1 |
| вид креплений | DIN-рейка |
| монтажное положение | Горизонтально или вертикально |
| масса нетто | 166 g |

| условия окружающей среды | |
|---|--------|
| окружающая температура при эксплуатации | |
| • мин. | -25 °C |
| • макс. | 55 °C |

| General Product Approval | Declaration of Conformity | Test Certificates | other |
|--------------------------|---------------------------|-------------------|-------|
|--------------------------|---------------------------|-------------------|-------|

[Confirmation](#)



[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

| other | Environment |
|-------|-------------|
|-------|-------------|

[Miscellaneous](#)

[Environmental Confirmations](#)

Дополнительная информация

Siemens has decided to exit the Russian market (see here).

<https://press.siemens.com/global/en/pressrelease/siemens-wind-down-russian-business>

Siemens is working on the renewal of the current EAC certificates.

Please contact your local Siemens office on the status of validity of the EAC certification if you intend to import or offer to supply these products to an EAC relevant market (other than the sanctioned EAEU member states Russia or Belarus).

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=5TT4452-0>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/5TT4452-0>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)



http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5TT4452-0


CAx-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>





последнее изменение:

25.06.2022 ↗

