

Рамка монтажная для панелей серии Unified с диагональю 15", толщина монтажной поверхности от 1 мм  
Дополнительная информация, количество и содержимое: см. технические характеристики



Рисунок аналогичен

Общая информация	
Обозначение типа продукта	монтажная рамка
Дисплей	
пригодно для мониторов с диагональю	15,6 in
Вид конструкции/монтаж	
Возможность вертикального монтажа (вертикальный формат)	Да
Возможность поперечного монтажа (горизонтальный формат)	Да
Стандарты, допуски, сертификаты	
Маркировка CE	Нет; Нет необходимости в маркировке CE
REACH	Да; проверено
Соответствие Директиве об ограничении применения опасных веществ в электрических и электронных приборах (RoHS)	Да; проверено/ соответствует
Применение во взрывоопасной зоне	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Зона ATEX 2</li> <li>• Зона ATEX 22</li> <li>• ATEX, как у целевого устройства</li> <li>• IECEx Zone 1</li> <li>• IECEx Zone 11</li> <li>• Зона IECEx 2</li> <li>• Зона IECEx 22</li> <li>• Класс cULus I Зона 1</li> <li>• Класс cULus I Зона 2, участок 2</li> <li>• cULus класс II раздел 2</li> <li>• Класс FM I Участок 2</li> <li>• FM класс II раздел 2</li> </ul>	<p>Нет</p> <p>Нет</p> <p>Нет</p> <p>Нет</p> <p>Нет</p> <p>Нет</p> <p>Нет</p> <p>Нет</p> <p>Нет</p> <p>Нет</p> <p>Нет</p> <p>Нет</p>
Допуск для судостроения	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Germanischer Lloyd (GL)</li> <li>• American Bureau of Shipping (ABS)</li> <li>• Bureau Veritas (BV)</li> <li>• Det Norske Veritas (DNV)</li> <li>• Корейский регистр судоходства (KRS)</li> <li>• Lloyds Register of Shipping (LRS)</li> <li>• Nippon Kaiji Kyokai (Class NK)</li> <li>• Polski Rejestr Statkow (PRS)</li> <li>• Chinese Classification Society (CCS)</li> <li>• Допуск для судостроения, как у целевого устройства</li> </ul>	<p>Нет</p> <p>Нет</p> <p>Нет</p> <p>Нет</p> <p>Нет</p> <p>Нет</p> <p>Нет</p> <p>Нет</p> <p>Нет</p> <p>Нет</p>
Окружающие условия	

подходит для внутреннего применения	Да
подходит для наружного применения	Нет
<b>Температура окружающей среды при эксплуатации</b>	
• мин.	-40 °C
• макс.	80 °C
<b>Температура окружающей среды при хранении/транспортировке</b>	
• мин.	-40 °C
• макс.	80 °C
<b>Относительная влажность воздуха</b>	
• Эксплуатация, макс.	90 %
<b>Механические свойства/материалы</b>	
Материал корпуса (спереди)	
• Листовая сталь	Да; с порошковым покрытием
<b>Размеры</b>	
Ширина	411,5 mm
Высота	270,5 mm
Толщина	4 mm
<b>Массы</b>	
Масса, прибл.	1,5 kg
<b>Комплект поставки</b>	
Объем поставки, штук	1; рамка
<b>Прочее</b>	
Готовое изделие	Да; монтажная рама WFP2.3
Имя производителя	QUERUM products UG
Адрес производителя	Wirtsstr. 23, 85110 Kipfenberg-Boehming, Germany
контактные данные изготовителя	эл. почта: <a href="mailto:querumproducts@web.de">querumproducts@web.de</a>
Целевые устройства	для унифицированных панелей Unified Comfort Panels для усиления монтажных пластин
Примечание:	обеспечивает герметичность при использовании тонких монтажных пластин
<b>Используется для следующих изделий</b>	
• Изделие 1	6AV2128-3QB*6-0AX0
<b>последнее изменение:</b>	28.07.2022 