


Service pack f. OP7/17 and TD17 1x mounting seal TD17, 1x mounting seal OP7, 1x mounting seal TOP17, 5x mounting clamps



Общая информация	
Обозначение типа продукта	Сервисный пакет
Стандарты, допуски, сертификаты	
Маркировка CE	Да
Окружающие условия	
Температура окружающей среды при эксплуатации	
• мин.	0 °C
• макс.	55 °C
Температура окружающей среды при хранении/транспортировке	
• мин.	-20 °C
• макс.	70 °C
Относительная влажность воздуха	
• Эксплуатация, макс.	95 %
Комплект поставки	
Объем поставки, штук	
• Частей на шт.	1; Содержимое: 1 x встроенное уплотнение TD17, 1 x встроенное уплотнение OP7, 1 x встроенное уплотнение TD/OP17, 5 x пластиковый клеммный зажим
Прочее	
Примечание:	для TD17, OP7, OP17
Используется для следующих изделий	
• Изделие 1	6AV3017-1NE30-0AX0
• Изделие 2	6AV3017-1NE30-0AX1
• Изделие 3	6AV3607-1JC20-0AX1
• Изделие 4	6AV3607-1JC00-0AX1
• Изделие 5	6AV3607-1JC30-0AX1
• Изделие 6	6AV3617-1JC00-0AX1
• Изделие 7	6AV3617-1JC20-0AX1
• Изделие 8	6AV3617-1JC30-0AX1

последнее изменение: 16.12.2020