



Cu/FO modular outlet module support for mounting of IE RJ45 Keystone or FO LC coupler; mounting on DIN rail; 1 pack = 1 unit.

пригодность к использованию

Модульный держатель для установки до 6 кодировочных модулей IE RJ45 (6GK19010BE100AA0) и/или коннектора FO LC (6GK19010RP100AA0) на DIN-рейку

механические характеристики

материал / корпуса	металл
конструкция, размеры и масса	
ширина	61 mm
высота	132 mm
глубина	132 mm
масса нетто	700 g
вид креплений	Да
<ul style="list-style-type: none"> • 35 мм, монтаж на DIN-рейку 	

окружающие условия

окружающая температура	
<ul style="list-style-type: none"> • при эксплуатации • при хранении • при транспортировке 	-40 ... +70 °C
относительная атмосферная влажность / при 25 °C / без конденсации / при эксплуатации / макс.	95 %
степень защиты IP	IP20

характеристики, функции, компоненты изделия / общий

характеристика изделия	
<ul style="list-style-type: none"> • бессиликоновый 	Да
компонент изделия / разгрузка от натяжения	Да

нормы, спецификации, допуски

сертификат соответствия	
<ul style="list-style-type: none"> • соответствие RoHS 	Да

дополнительная информация / веб-ссылки

интернет-ссылка	
<ul style="list-style-type: none"> • на веб-сайт: промышленная связь • на веб-сайт: Industry Mall • на веб-сайт: Information and Download Center • к веб-сайту: помощь при выборе проводов и штекеров • на веб-сайт: база данных изображений • на веб-сайт: менеджер скачивания САХ • на веб-сайт: Industry Online Support 	http://www.siemens.com/simatic-net https://mall.industry.siemens.com http://www.siemens.com/industry/infocenter https://sie.ag/2QdlxcP http://automation.siemens.com/bilddb http://www.siemens.com/cax https://support.industry.siemens.com

последнее изменение:

15.12.2022