

SIEMENS

Технический паспорт для SINAMICS V90



Иллюстрация аналогичная

Данные для заказа

6SL3210-5FE15-0UF0

№ заказа клиента :

№ заказа Siemens :

№ предложения :

Примечание :

№ позиции :

Ком. № :

Проект :

Номинальные параметры	
Вход	
Число фаз	3 Переменный ток
Сетевое напряжение	380 ... 480 В +10 % -15 %
Частота сети	45 ... 66 Гц
Выход	
Расчетная мощность	5,00 кВт
Номинальный ток (IN)	12,60 А
Выходной ток, макс.	37,80 А
Входы / выходы	
Стандартные цифровые входы	
Количество	4
Цифровые выходы	
Количество	2
Механические данные	
Степень защиты	IP20 / UL открытый тип
Типоразмер	FSC
Масса нетто	5,65 кг
Ширина	140,0 мм
Высота	260,0 мм
Глубина	240,0 мм

Условия окружающей среды	
Охлаждение	Вентилятор
Высота места установки	1000 м
Температура окружающей среды	
Рабочий режим	0 ... 45 °C
Подшипники	-40 ... 70 °C
Относительная влажность воздуха	
Рабочий режим, макс.	90 %
Стандарты/нормы	
Соответствие стандартам	CE, KC, cULus, EAC, C-Tick (RCM)