

Mounting clip for Basic Panel 1st generation from 4" except 4" color, Comfort panel 7 ... 12", TP 177 4", TP/OP 277 6", MP177, MP 277, MP 377, Thin Client, IPC277D 7 ... 12", Sheet thickness 4 ... 6 mm Further information, Quantity and content: see technical data



Рисунок аналогичен

Общая информация	
Обозначение типа продукта	Алюминиевый клеммный зажим
Вид конструкции/монтаж	
Возможность вертикального монтажа (вертикальный формат)	Да
Возможность поперечного монтажа (горизонтальный формат)	Да
Стандарты, допуски, сертификаты	
Маркировка CE	Нет; Нет необходимости в маркировке CE
Соответствие Директиве об ограничении применения опасных веществ в электрических и электронных приборах (RoHS)	Да
Применение во взрывоопасной зоне	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Зона ATEX 2</li> </ul>	Да; Всегда соблюдать указания в руководстве по эксплуатации целевого устройства!
<ul style="list-style-type: none"> <li>Зона ATEX 22</li> </ul>	Да; Всегда соблюдать указания в руководстве по эксплуатации целевого устройства!
<ul style="list-style-type: none"> <li>Зона IECEx 2</li> </ul>	Да; Всегда соблюдать указания в руководстве по эксплуатации целевого устройства!
<ul style="list-style-type: none"> <li>Зона IECEx 22</li> </ul>	Да; Всегда соблюдать указания в руководстве по эксплуатации целевого устройства!
Окружающие условия	
подходит для внутреннего применения	Да
подходит для наружного применения	Да; Возможно условно
Температура окружающей среды при эксплуатации	
<ul style="list-style-type: none"> <li>мин.</li> </ul>	-40 °C
<ul style="list-style-type: none"> <li>макс.</li> </ul>	80 °C
Температура окружающей среды при хранении/транспортировке	
<ul style="list-style-type: none"> <li>мин.</li> </ul>	-40 °C
<ul style="list-style-type: none"> <li>макс.</li> </ul>	80 °C
Относительная влажность воздуха	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Эксплуатация, макс.</li> </ul>	90 %
Механические свойства/материалы	
Материал	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Алюминиевый</li> </ul>	Да
Тип винта	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Плоская</li> </ul>	Да
Размеры	
Ширина	15 mm
Высота	21 mm; без винта
Глубина	15 mm

Массы	
Масса (без упаковки)	5 g; на шт.
Комплект поставки	
Объем поставки, штук	20; Штук на упаковку
Прочее	
Готовое изделие	Нет
Имя производителя	SIEMENS AG
Адрес производителя	Gleiwitzerstraße 555, 90475 Nürnberg, Germany
Целевые устройства	TP177-4", TP/OP277-6", MP177-6, MP277-10"Т, MP277-8", MP277-8"Т, MP277-10"К, MP377 12"-19", TC 10", TC 15", KTP400 Basic mono, KTP600 Basic, KTP1000 Basic, TP1500 Basic, KP700 Comfort, TP700 Comfort, KP900 Comfort, TP900 Comfort, KP1200 Comfort, TP1200 Comfort и IPC277D 7", 9", 12"
Используется для следующих изделий	
• Изделие 1	<a href="#">6AV6642-0BD01-3AX0</a>
• Изделие 2	<a href="#">6AV6643-0AA01-1AX0</a>
• Изделие 3	<a href="#">6AV6643-0BA01-1AX0</a>
• Изделие 4	6AV6643-7BA00-*
• Изделие 5	<a href="#">6AV6642-0EA01-3AX0</a>
• Изделие 6	6AV6643-0D*
• Изделие 7	6AV6643-0C*
• Изделие 8	<a href="#">6AV6643-0ED01-2AX0</a>
• Изделие 9	6AV6643-7CD00*
• Изделие 10	6AV6643-7DD00-*
• Изделие 11	6AV6644-*
• Изделие 12	<a href="#">6AV6647-0AA11-3AX0</a>
• Изделие 13	<a href="#">6AV6647-0AB11-3AX0</a>
• Изделие 14	<a href="#">6AV6647-0AC11-3AX0</a>
• Изделие 15	<a href="#">6AV6647-0AD11-3AX0</a>
• Изделие 16	<a href="#">6AV6647-0AE11-3AX0</a>
• Изделие 17	<a href="#">6AV6647-0AF11-3AX0</a>
• Изделие 18	<a href="#">6AV2124-1GC01-0AX0</a>
• Изделие 19	<a href="#">6AV2124-0GC01-0AX0</a>
• Изделие 20	<a href="#">6AV2124-1JC01-0AX0</a>
• Изделие 21	<a href="#">6AV2124-0JC01-0AX0</a>
• Изделие 22	<a href="#">6AV2124-0MC01-0AX0</a>
• Изделие 23	<a href="#">6AV2124-1MC01-0AX0</a>
• Изделие 24	<a href="#">6AV6647-0AG11-3AX0</a>
• Изделие 25	<a href="#">6AV2124-0QC13-0AX0</a>
• Изделие 26	<a href="#">6AV2124-0GC13-0AX0</a>
• Изделие 27	<a href="#">6AV2124-0QC13-0AX0</a>
• Изделие 28	<a href="#">6AV6647-0AK11-3AX0</a>
• Изделие 29	<a href="#">6AV6647-0AA11-3AX0</a>

последнее изменение:

16.11.2021 