



SIMATIC, комплект CFU DIQ с алюминиевым корпусом. В комплект входят: 1x SIMATIC CFU DIQ (6ES7655-5PX31-0XX0), 1x втычные клеммы для SIMATIC CFU (6ES7655-5PX00-1XX0), 1x алюминиевый корпус: кабельные вводы, заземляющая шина, заземляющие клеммы, предварительно смонтированный и протестированный комплект

Общая информация	
Обозначение типа продукта	DIQ Bundle
Инженерное обеспечение с помощью	
<ul style="list-style-type: none"> STEP 7 TIA-Portal, проектируемая/интегрированная среда, версия не ниже 	V17
<ul style="list-style-type: none"> STEP 7 проектируемая/интегрированная среда, версия не ниже 	V5.6 HF2 и выше
<ul style="list-style-type: none"> PCS 7 проектируемая/интегрированная среда, версия не ниже 	V9.0 SP2 и выше
<ul style="list-style-type: none"> PCS neo проектируемая/интегрированная среда, версия не ниже 	V3.1
<ul style="list-style-type: none"> PROFINET, версия не ниже GSD/GSD-Revision 	GSDML, версия V2.3
Вид конструкции/монтаж	
Монтажное положение	горизонтальная установка, вертикальная установка
Монтажное положение рекомендуемое	горизонтальная конструкция
Степень защиты и класс защиты	
Степень защиты IP	IP66
Окружающие условия	
Температура окружающей среды при эксплуатации	
<ul style="list-style-type: none"> горизонтальный настенный монтаж, мин. 	-40 °C
<ul style="list-style-type: none"> горизонтальный настенный монтаж, макс. 	60 °C; Ток нагрузки макс. 4 А; до 50 °C ток нагрузки макс. 5 А
<ul style="list-style-type: none"> вертикальный настенный монтаж, мин. 	-40 °C
<ul style="list-style-type: none"> вертикальный настенный монтаж, макс. 	50 °C
Температура окружающей среды при хранении/транспортировке	
<ul style="list-style-type: none"> мин. 	-40 °C
<ul style="list-style-type: none"> макс. 	70 °C
Размеры	
Ширина	414 mm
Высота	266 mm
Глубина	111 mm
Массы	
Масса, прибл.	5,5 kg
последнее изменение:	02.09.2021