

PS2 keyboard 19" DE, with trackball, slide-in keyboard for devices with corresponding interface Further information, Quantity and content: see technical data



Рисунок аналогичен

Общая информация	
Обозначение типа продукта	Выдвижная клавиатура PS/2 DEU
Элементы управления	
Клавиатура	
<ul style="list-style-type: none"> • Исполнение • Раскладка клавиатуры • Цвет клавиш • Цвет надписей на клавишах • Подсветка кнопок • Функциональные клавиши <ul style="list-style-type: none"> — Число функциональных клавиш • Цифровой блок • светодиодные индикаторы состояния <ul style="list-style-type: none"> — для цифрового блока — для клавиш Shift 	Мембранная клавиатура 84 (Германия (QWERTZ)) светло-серый темно-серый Нет 12 Да; раскладка встроена в клавиши Да; Num, Caps, Scroll и Pad Да Да
Способ присоединения	
<ul style="list-style-type: none"> • Bluetooth • USB • PS/2 • Длина кабеля 	Нет Нет Да 1,5 m
Конструкция/дизайн	
<ul style="list-style-type: none"> • стандарт • клавиатура 19" 	Да; для промышленных применений Да
Вид конструкции/монтаж	
Монтаж на стойке	Да
Монтаж спереди	Нет
Настенный/непосредственный монтаж	Нет
максимально допустимый угол наклона без принудительной вентиляции	0°
Напряжение питания	
Осуществление электроснабжения	через PS/2
Входной ток	
Потребление тока (номинальное)	10 mA; нормальная
АКБ	
аккумуляторный	Нет; не требует обслуживания
Степень защиты и класс защиты	
брызгозащищенный	Нет
Стандарты, допуски, сертификаты	
Маркировка CE	Да

Соответствие Директиве об ограничении применения опасных веществ в электрических и электронных приборах (RoHS)	Да
Окружающие условия	
Температура окружающей среды при эксплуатации	
• мин.	0 °C
• макс.	50 °C
Температура окружающей среды при хранении/транспортировке	
• мин.	-40 °C
• макс.	65 °C
Относительная влажность воздуха	
• Эксплуатация, макс.	80 %; без конденсации
• Допустимая конденсация	Нет
Операционные системы	
Может работать на операционных системах	
• Windows CE	Да
• Windows Vista	Да
• Windows XP	Да
• Windows 7	Да
• Windows 8	Да
технология подключения	
Тип штекера	PS/2
Механические свойства/материалы	
Материал	
• Пластиковый	Да; Сама клавиатура
• Листовая сталь	Да; Выдвижной ящик с порошковым покрытием
Срок службы	
• Число коммутационных циклов, клавиши	20 000 000; нажатий (ок.)
Размеры	
Ширина	370 mm; Клавиатура
Высота	20 mm; Клавиатура
Глубина	138,5 mm; Клавиатура
Ширина лицевой панели корпуса	485 mm; Клавиатура вкл. выдвижной ящик
Высота лицевой панели корпуса	45 mm; Клавиатура вкл. выдвижной ящик
Диаметр корпуса	465 mm; Монтажная глубина выдвижной ящик
Массы	
Масса (без упаковки)	8 000 g; без принадлежностей
масса (с упаковкой)	9 300 g
Комплект поставки	
Объем поставки, штук	1; Клавиатура вкл. выдвижной ящик
Прочее	
Готовое изделие	Да
Имя производителя	ZF Friedrichshafen AG, Cherry GmbH, Electronic Systems
Адрес производителя	Cherrystr., 91275 Auerbach/OPf., Deutschland
Целевые устройства	Предназначено для устройств IPC и HMI с соответствующими интерфейсами (соблюдать справочник)
Используется для следующих изделий	
• Изделие 1	6AV2124-0GC13-0AX0
• Изделие 2	6AV2124-0QC13-0AX0

последнее изменение:

03.11.2021 