



Рисунок аналогичен

### CONNECTING CABLE S7 UNSHIELDED 4.0M

Connecting cable unshielded f. SIMATIC S7-300/1500 0.14 mm<sup>2</sup> between front connector module 4 x 16 pole and connection module 1 x 50 pole with IDC connectors, L = 4.0 m

|  |                       |
|--|-----------------------|
| целевая система  | SIMATIC S7-300 / 1500 |
| <b>Технические данные / заголовок</b>                            |                       |
| рабочее напряжение / при постоянном токе                         |                       |
| • ном. значение  | 24 V                  |
| • макс.  | 60 V                  |
| окружающая температура   |                       |
| • при эксплуатации   | 0 ... 60 °C           |
| • при хранении   | -30 ... +70 °C        |
| пригодность к взаимодействию                                     |                       |
| • входная карта ПЛК  | Да                    |
| • плата вывода ПЛК   | Да                    |
| пригодность к использованию                                      |                       |
| • цифровая передача сигналов                                     | Да                    |
| • аналоговая передача сигнала                                    | Нет                   |
| <b>Свойства, функции, компоненты изделия / общее / заголовок</b> |                       |
| число каналов  | 32                    |
| длина кабеля   | 4 m                   |
| число полюсов  | 50                    |
| число проводников / соединительного кабеля                       | 50                    |
| сечение провода / ном. значение                                  | 0,14 mm <sup>2</sup>  |
| цвет / оболочки кабеля   | черный                |
| наружный диаметр / оболочки кабеля                               | 10,3 mm               |
| материал / оболочки соединительного кабеля                       | PVC                   |
| число полюсов / на интерфейсе 1                                  | 16                    |
| число полюсов / на интерфейсе 2                                  | 50                    |
| сертификат соответствия / допуск cULus                           | Нет                   |
| справочный идентификатор / согласно МЭК 81346-2:2009             | WG                    |
| масса нетто  | 0,774 kg              |
| последнее изменение:   | 13.07.2022            |