

наименование типа изделия

Split Connect, разъем M12

описание изделия

M12, разъем джек, А-кодировка

PROFIBUS PA SplitConnect M12 jack, Connection element for direct connection of PB PA field devices with M12 interface to PB FC 1 pack=5 units.



скорость передачи	
скорость передачи	
<ul style="list-style-type: none"> при Profibus PA 	31,25 kbit/s
интерфейсы	
число электрических соединений	
<ul style="list-style-type: none"> для кабелей PROFIBUS 	1
исполнение электрического соединения	
<ul style="list-style-type: none"> для кабелей PROFIBUS 	Встроенные обрезные/зажимные контакты
конструкция, размеры и масса	
масса нетто	450 g
окружающие условия	
окружающая температура	
<ul style="list-style-type: none"> при эксплуатации при хранении при транспортировке 	-40 ... +85 °C
степень защиты IP	IP67
характеристики, функции, компоненты изделия / общий	
характеристика изделия	
<ul style="list-style-type: none"> бессиликоновый 	Да
дополнительная информация / веб-ссылки	
интернет-ссылка	
<ul style="list-style-type: none"> на веб-сайт: промышленная связь на веб-сайт: Industry Mall на веб-сайт: Information and Download Center на веб-сайт: база данных изображений на веб-сайт: менеджер скачивания САХ на веб-сайт: Industry Online Support 	http://www.siemens.com/simatic-net https://mall.industry.siemens.com http://www.siemens.com/industry/infocenter http://automation.siemens.com/bilddb http://www.siemens.com/cax https://support.industry.siemens.com
последнее изменение:	15.12.2022