

наименование типа изделия

Молниезащита LP798-2N

Lightning protector LP798-2N, Lightning protection element with N/N Female/female connection, IP65 (-40...+85 °C), 2 ... 6 GHz, with Quarter-Wave technology for SCALANCE W antennas, compact instructions as hard copy German/English.



пригодность к применению

Тип короткого замыкания, четвертьволновая линия, предпочтительно для IWLAN

интерфейсы

число электрических соединений	2
исполнение электрического соединения	N-коннектор
исполнение штекерного разъема	Гнездо/гнездо

электрические характеристики

частота передачи	2000 ... 6000 MHz
вносимое затухание	= 0,2 dB
полное сопротивление	50 Ω

окружающие условия

окружающая температура	
<ul style="list-style-type: none"> • при эксплуатации • при хранении • при транспортировке 	<p>-40 ... +85 °C</p> <p>-40 ... +85 °C</p> <p>-40 ... +85 °C</p>
пригодность к использованию	
<ul style="list-style-type: none"> • для внутреннего применения • для наружного использования 	<p>Да</p> <p>Да</p>
степень защиты IP	IP68

конструкция, размеры и масса

ширина	89,6 mm
диаметр	29 mm
масса нетто	80 g

характеристики, функции, компоненты изделия / общий

характеристика изделия / бессиликоновый	Да
---	----

дополнительная информация / веб-ссылки

интернет-ссылка	
<ul style="list-style-type: none"> • на веб-страницу: ассистент выбора TIA Selection Tool • на веб-сайт: промышленная связь • на веб-сайт: Industry Mall • на веб-сайт: Information and Download Center • на веб-сайт: база данных изображений • на веб-сайт: менеджер скачивания САХ • на веб-сайт: Industry Online Support 	<p>http://www.siemens.com/tia-selection-tool</p> <p>http://www.siemens.com/simatic-net</p> <p>https://www.siemens.com/industrymall</p> <p>http://www.siemens.com/industry/infocenter</p> <p>http://automation.siemens.com/bilddb</p> <p>http://www.siemens.com/cax</p> <p>https://support.industry.siemens.com</p>

последнее изменение:

21.01.2021