



LOGO! AM2 AQ expansion module, PS: 24 V DC, 2 AO, 0-10 V, 0/4-20 mA for LOGO! 8

| | |
|--|--|
| Вид конструкции/монтаж | |
| Монтаж | на монтажной шине 35 мм, 2 модуля в ширину |
| Напряжение питания | |
| Номинальное значение (пост. ток) | 24 V |
| Аналоговые выходы | |
| Число аналоговых выходов | 2 |
| Диапазоны выходных параметров, напряжение | |
| • от 0 до 10 В | Да |
| Диапазоны выходных параметров, ток | |
| • от 0 до 20 мА | Да |
| • от 4 мА до 20 мА | Да |
| ЭМС | |
| Излучение радиопомех согласно EN 55 011 | |
| • Класс граничных значений В, для применения в жилых районах | Да |
| Степень защиты и класс защиты | |
| Степень защиты IP | IP20 |
| Стандарты, допуски, сертификаты | |
| Маркировка CE | Да |
| Допуск CSA | Да |
| Допуск UL | Да |
| Допуск FM | Да |
| разработано согласно IEC 61131 | Да |
| согласно VDE 0631 | Да |
| Допуск для судостроения | Да |
| Окружающие условия | |
| Температура окружающей среды при эксплуатации | |
| • мин. | 0 °C; От ES03: -20 °C |
| • макс. | 55 °C |
| Размеры | |
| Ширина | 35,5 mm |
| Высота | 90 mm |
| Глубина | 58 mm |
| последнее изменение: | 12.03.2021 |