



SIMATIC ET 200SP HA, bus adapter BA LC/RJ45, Media converter FOC/CU 1x LC FO connection and, 1x RJ45 connection for PROFINET

Общая информация	
Обозначение типа продукта	BA LC/RJ45
Интерфейсы	
Число разъемов PROFINET	1; 2 порта (коммутатор) LC / RJ45
PROFINET IO	
• Количество портов RJ45	1
• Количество портов LC	1; Длина волны 1 270 ... 1 380 нм, согласно 100BASE-FX
Длина провода	
— Медные проводники	100 m
— Multimode градиентное волокно 50/125 мкм	3 км; мин. мощность передачи -23,5 дБ, мин. чувствительность приемника -31 дБ
— Multimode градиентное волокно 62,5/125 мкм	3 км; мин. мощность передачи -20 дБ, мин. чувствительность приемника -31 дБ
Стандарты, допуски, сертификаты	
Соответствие Директиве об ограничении применения опасных веществ в электрических и электронных приборах (RoHS)	Да
Соответствие Директиве об ограничении применения опасных веществ в электрических и электронных приборах (RoHS) Китай	Да
Окружающие условия	
Температура окружающей среды при эксплуатации	
• мин.	-40 °C
• макс.	70 °C; = Tmax. при горизонтальной конструкции; при вертикальной конструкции Tmax. = 60 °C; аппаратная конфигурация с избыточностью (2x 6DL1155-6AU00-0PM0): горизонтально макс. 65 °C, вертикально макс. 60 °C. В сочетании с различными устройствами ввода/вывода следует учитывать указанное для них снижение номинальных значений параметров.
• горизонтальный настенный монтаж, мин.	-40 °C
• горизонтальный настенный монтаж, макс.	65 °C
• вертикальный настенный монтаж, мин.	-40 °C
• вертикальный настенный монтаж, макс.	60 °C
Размеры	
Ширина	20 mm
Высота	75 mm; Без защитных крышек (ок. 8 мм)
Глубина	59 mm
Массы	
Масса, прикл.	32 g
последнее изменение:	07.07.2023