



SIMATIC S7-300, Front connector for signal modules with spring-loaded contacts, 40-pole

Общая информация	
Обозначение типа продукта	Передний штекер
Окружающие условия	
Температура окружающей среды при эксплуатации	
• мин.	0 °C
• макс.	60 °C
Температура окружающей среды при хранении/транспортировке	
• мин.	-40 °C
• макс.	70 °C
Принадлежности	
входит в комплект поставки продукта	S7-300
технология подключения	
Соединение периферийных устройств	
• Соединения	пружинные клеммы
• Число проводов на одно соединение	1; Или 2 провода с сечением до 0,75 мм ² (сумма) в общем кабельном зажиме
Поперечное сечение провода в мм ²	
— Мин. подключаемое сечение для цельных проводов	0,14 мм ²
— Макс. подключаемое сечение для цельных проводов	0,75 мм ²
— Мин. подключаемое сечение для гибких проводов без кабельного зажима	0,14 мм ²
— Макс. подключаемое сечение для гибких проводов без кабельного зажима	0,75 мм ²
— Мин. подключаемое сечение для гибких проводов с кабельным зажимом	0,14 мм ²
— Макс. подключаемое сечение для гибких проводов с кабельным зажимом	0,75 мм ²
Поперечное сечение провода по AWG	
— Мин. подключаемое сечение для цельных проводов	24
— Макс. подключаемое сечение для цельных проводов	19
— Мин. подключаемое сечение для гибких проводов без кабельного зажима	24
— Макс. подключаемое сечение для гибких проводов без кабельного зажима	19
— Мин. подключаемое сечение для гибких проводов с кабельным зажимом	24
— Макс. подключаемое сечение для гибких проводов с кабельным зажимом	19
Обработка концов жил	
— Мин. длина зачистки изоляции проводов	6 mm

— Макс. длина зачистки изоляции проводов	6 mm
— Кабельный зажим согласно DIN 46228 без пластмассовой муфты	Форма А, длиной от 5 мм до 7 мм
— Кабельный зажим согласно DIN 46228 с пластмассовой муфтой	Форма Е, длиной до 6 мм

Размеры

Ширина	21,6 mm
Высота	126 mm
Глубина	40,9 mm

Массы

Масса, прибл.	98 g
---------------	------

последнее изменение:

20.08.2023 