

наименование типа изделия

описание изделия

Силовой соединительный кабель M12-90/M12-90

Гибкий вставной провод (4-жильный), рекомендуемая длина, в сборе с 4-контактным штифтовым/гнездовым штекером M12 (L-кодировка, отвод кабеля 90°)

Power connecting cable M12-90/M12-90 for the power supply of the terminal devices / network components: pre-assembled cable with M12 plug and M12 socket, L-coded, 4 pin, 1 m.



пригодность к использованию

Вставной провод для подвода питания 24 В к RF185C, RF186C, RF188C со степенью защиты IP 65/67

маркировка кабеля

LIYY 4X1X1.5 BK

длина кабеля

1 m

электрические характеристики

рабочее напряжение / действующее значение

600 V

сечение провода / питающего провода

1,5 mm²

ток длительной нагрузки / питающих проводов

16 A

механические характеристики

число электрических жил

4

исполнение электрического соединения

M12-90

наружный диаметр

- внутреннего провода
- изоляции жил
- оболочки кабеля

1,6 mm

2,3 mm

7,7 mm

симметричный допуск на наружный диаметр / оболочки кабеля

0,3 mm

класс проводника

5

материал

- проводника
- изоляции жил
- оболочки кабеля

CU, без покрытия

PVC

PBX

компонент изделия / соединение защитного провода (PE)

Нет

маркировка / жилы

Цвет

цвет

- изоляции питающих проводов
- оболочки кабеля

Коричневый/белый/синий/черный
черный

радиус изгиба

- при однократном изгибании / мин. допустимый
- при многократном изгибании / мин. допустимый
- при постоянном изгибании

31 mm

62 mm

62 mm

число циклов изгиба

2000000

растягивающая нагрузка / макс.

100 N

удельная масса

97 kg/km

штекер

исполнение фиксатора штекера

Винтовое исполнение

исполнение штекерного разъема

M12-90

кодировка штекера	M12
кодировка штекера / круглого штекерного соединителя M12	L-кодировка
окружающие условия	
окружающая температура	
<ul style="list-style-type: none"> • при эксплуатации • при хранении • при транспортировке • при монтаже 	-20 ... +90 °C -30 ... +90 °C -30 ... +90 °C -20 ... +90 °C
пожарные характеристики	Невоспламеняющийся согласно IEC 60332-1-2
химическая стойкость	
<ul style="list-style-type: none"> • против минеральных масел • против жира • против воды 	Маслостойкий согласно DIN EN 50290-2-22 (VDE 0819), составной тип TM55 (7 x 24 ч/90 °C) Условно износостойкий Условно износостойкий
радиологическая стойкость / против УФ-излучения	С устойчивостью к воздействиям
степень защиты IP	IP65 / 67
характеристики, функции, компоненты изделия / общий	
характеристика изделия	
<ul style="list-style-type: none"> • безгалогенный • бессиликоновый 	Нет Да
нормы, спецификации, допуски	
протокол UL-/ETL / ном. напряжение 300 В	Да
сертификат соответствия	
<ul style="list-style-type: none"> • допуск EAC • соответствие RoHS 	Да Да
дополнительная информация / веб-ссылки	
интернет-ссылка	
<ul style="list-style-type: none"> • на веб-страницу: ассистент выбора TIA Selection Tool • на веб-сайт: промышленная связь • на веб-сайт: Industry Mall • на веб-сайт: Information and Download Center • к веб-сайту: помощь при выборе проводов и штекеров • на веб-сайт: база данных изображений • на веб-сайт: менеджер скачивания САХ • на веб-сайт: Industry Online Support 	http://www.siemens.com/tia-selection-tool http://www.siemens.com/simatic-net https://mall.industry.siemens.com http://www.siemens.com/industry/infocenter https://sie.ag/2QdlxcP http://automation.siemens.com/bilddb http://www.siemens.com/cax https://support.industry.siemens.com

последнее изменение:

16.05.2023 