



FRONT CONNECTOR S7-300 20 POLE CRIMP

SIMATIC S7-300, Front connector for crimp contacts, without crimp contacts 20 pole, VPE=100 units

целевая система	SIMATIC S7-300
Технические данные / заголовок	
рабочее напряжение	
• при постоянном токе / ном. значение	24 V
• расчетное значение	60 V
• при постоянном токе / макс.	60 V
ток / расчетное значение	1 A
ток длительной нагрузки / при постоянном токе / на каждый втычной контакт / макс.	1 A
рабочая температура	0 ... 60 °C
окружающая температура	
• при эксплуатации	0 ... 60 °C
• при хранении	-40 ... +70 °C
число полюсов	20
число полюсов / на интерфейсе 1	16
компонент изделия / требуется / торцовая пластина	Нет
поперечное сечение подключаемого провода	
• для гибкого кабеля / с заделкой концов кабеля	0,25 ... 1,5 mm <sup>2</sup>
• многопроводной	0,5 ... 1 mm <sup>2</sup>
• тонкожильный / без заделки концов кабеля	0,25 ... 1,5 mm <sup>2</sup>
• тонкожильный / с заделкой концов кабеля	0,25 ... 1,5 mm <sup>2</sup>
длина кабеля / макс.	30 m
степень загрязнения	2
категория перенапряжения	2
исполнение проверено согласно типу взрывозащиты / EEx e	Нет
сертификат соответствия / допуск cULus	Да
справочный идентификатор / согласно МЭК 81346-2:2009	XG
цвет / корпуса	черный
характеристика изделия / прозрачный	Нет
масса нетто	3,871 kg
последнее изменение:	12.07.2022