



5B3 — высокий импеданс 50 Гц флаг с ручным возвратом самовозвратные контакты конфигур. контактов: 3 НО/0 НЗ 3 контакта, диапазон настройки: 15–270 В AC размер корпуса E3 (высота 4U)

Рисунок аналогичен

функция защиты	
3-полюсное расцепление	Да
чувствительная защита от тока замыкания на землю (ANSI 50Ns)	Нет
дифференциальная защита от замыканий на землю (ANSI 87N)	Да
напряжение питания	
частота сети	50 Hz
входы / выходы	
число цифровых выходов / включая сигнальный контакт / макс.	3
число входов тока / макс.	1
Механическая конструкция	
ширина	77,5 mm
высота	177 mm
глубина	216,5 mm
типоразмер корпуса	E3
условия окружающей среды	
окружающая температура / при эксплуатации / макс.	55 °C

### Дополнительная информация

Siemens has decided to exit the Russian market (see here).

<https://press.siemens.com/global/en/pressrelease/siemens-wind-down-russian-business>

Siemens is working on the renewal of the current EAC certificates.

Please contact your local Siemens office on the status of validity of the EAC certification if you intend to import or offer to supply these products to an EAC relevant market (other than the sanctioned EAEU member states Russia or Belarus).

Information- and Downloadcenter (catalogues, leaflets,...)

<http://www.siemens.com/energy-automation>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=7PG2311-1DA30-1BA0>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/7PG2311-1DA30-1BA0>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=7PG2311-1DA30-1BA0](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=7PG2311-1DA30-1BA0)

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

