



Рисунок аналогичен

CONNECTING CABLE S7 SHIELDED 4.0

Connecting cable shielded for SIMATIC S7-300/1500 between front connector module and Connection module 16x0.14 mm² with IDC connectors, Length = 4.0 m

целевая система	SIMATIC S7-300 / 1500
Технические данные / заголовок	
рабочее напряжение / при постоянном токе	
• ном. значение	24 V
• макс.	60 V
окружающая температура	
• при эксплуатации	0 ... 60 °C
• при хранении	-30 ... +70 °C
пригодность к взаимодействию	
• входная карта ПЛК	Да
• плата вывода ПЛК	Да
пригодность к использованию	
• цифровая передача сигналов	Да
• аналоговая передача сигнала	Да
Свойства, функции, компоненты изделия / общее / заголовок	
число каналов	8
длина кабеля	4 m
число полюсов	16
число проводников / соединительного кабеля	16
сечение провода / ном. значение	0,14 mm ²
цвет / оболочки кабеля	черный
наружный диаметр / оболочки кабеля	7 mm
материал / оболочки соединительного кабеля	PVC
число полюсов / на интерфейсе 1	16
число полюсов / на интерфейсе 2	16
сертификат соответствия / допуск cULus	Нет
справочный идентификатор / согласно МЭК 81346-2:2009	WG
масса нетто	0,32 kg

последнее изменение: 13.07.2022 