

MOTION CONNECT 300

Данные для заказа

6FX3002-5CL12-1BF0



Иллюстрация аналогичная

№ заказа клиента :
№ заказа Siemens :
№ предложения :
Примечание :

№ позиции :
Ком. № :
Проект :

Параметры электроподключения	
Число жил x сечение в мм²	4 x 2,5
Испытательное напряжение относительно эфф. значения на жилах питания	4000 В
Испытательное напряжение кабеля U0/U относительно напряжения питания согласно EN50395 600 В/1000 В	

Механические данные	
Мин. радиус изгиба (при стационарной прокладке)	6 x диаметр
Мин. радиус изгиба (при подвижной прокладке)	155мм
Количество условий, макс.	1 000 000
Растягивающая нагрузка при стационарном кабеле, макс. допустимая	50 Н/мм²
Растягивающая нагрузка при подвижном кабеле, макс. допустимая	20 Н/мм²
Скручивающая нагрузка	Абс. 30°/м
Тип подключения	Прямой кабельный разъем с фиксированным направлением отвода
Длина	15,0 м



Иллюстрация аналогичная

Данные для заказа

6FX3002-5CL12-1BF0

Технические характеристики

Температура окружающей среды

Эксплуатация при стационарном кабеле	-25 ... 80 °C
Вид кабеля	Силовой кабель
Материал оболочки кабеля	ПВХ
Тип изоляции	ПВХ
Степень защиты	IP65
Норма пожаробезопасности: невоспламеняемость	EN 60332-1-1 до 1-3
Маслостойкость кабеля	EN 60811-2-1 (только минеральное масло)
Сертификат соответствия – маркировка CE	Да
Сертификат соответствия – допуск UL	Да
Сертификат соответствия – соответствие директиве RoHS	Да