



SIMATIC ET 200SP HA, Terminal block, type K0, 16 push-in terminals, width: 22.5 mm,

Рисунок аналогичен

Общая информация	
Обозначение типа продукта	Тип K0
Функция продукта	<ul style="list-style-type: none"> Данные для идентификации и техобслуживания
Напряжение питания	Да; Данные Asset
Номинальное значение (пост. ток)	24 V
Предельно допустимая нагрузка	
до 70 °C, макс.	10 A; Допустимый ток нагрузки в зависимости от числа клеммных блоков в группе потенциалов
для технологических зажимов, макс.	5 A
Конфигурация аппаратного обеспечения	
Образование потенциальной группы	
<ul style="list-style-type: none"> поддержание групп потенциалов Новая потенциальная группы Потенциальная группа продолжена слева 	Да Нет Да
Гнезда	
<ul style="list-style-type: none"> Число гнезд 	1
Гальваническая развязка	
между шиной на задней стенке и напряжением питания	Да; 4 200 В пост. тока /1 мин, типовое испытание
между группами потенциалов (Powerbus)	Да; 1 500 В пост. тока/1 мин, типовое испытание (SELV / PELV к заземлению FE)
между технологическими зажимами и напряжением питания	Да; 4 200 В пост. тока /1 мин, типовое испытание
Окружающие условия	
Температура окружающей среды при эксплуатации	
<ul style="list-style-type: none"> горизонтальный настенный монтаж, мин. горизонтальный настенный монтаж, макс. вертикальный настенный монтаж, мин. вертикальный настенный монтаж, макс. 	-40 °C 70 °C -40 °C 60 °C
Размеры	
Ширина	22,5 mm
Высота	175 mm
Глубина	77 mm
Массы	
Масса, прибл.	78 g

последнее изменение:

08.08.2022