

PS2 keyboard 19" INT, with trackball, removable keyboard for devices with corresponding interface Further information, Quantity and content: see technical data



Рисунок аналогичен

Общая информация	
Обозначение типа продукта	Встроенная клавиатура PS/2 INT
Элементы управления	
Клавиатура	
<ul style="list-style-type: none"> • Исполнение • Раскладка клавиатуры • Цвет клавиш • Цвет надписей на клавишах • Подсветка кнопок • Функциональные клавиши <ul style="list-style-type: none"> — Число функциональных клавиш — программируемые • Цифровой блок • светодиодные индикаторы состояния <ul style="list-style-type: none"> — для цифрового блока — для клавиш Shift 	Мембранная клавиатура V3F, 101/102 или 104/105 OMRON светло-серый черный Нет 12 Да Да; свободная Да; Num, Caps и Scroll Да Да
Способ присоединения	
<ul style="list-style-type: none"> • USB • PS/2 	Да; С переходником PS/2-USB (не входит в комплект поставки) Да
Конструкция/дизайн	
<ul style="list-style-type: none"> • стандарт • клавиатура 19" 	Да; для промышленных применений Да
Вид конструкции/монтаж	
Монтаж на стойке	Нет
Монтаж спереди	Да
Настенный/непосредственный монтаж	Нет
Входной ток	
Потребление тока (номинальное)	35 mA; нормальная
АКБ	
аккумуляторный	Нет; не требует обслуживания
ЭМС	
Излучение радиопомех согласно EN 55 011	
<ul style="list-style-type: none"> • Класс граничных значений А, для применения в промышленных районах 	Да
Степень защиты и класс защиты	
IP (полностью)	IP65 при использовании шарика; с мышью - только IP55
брызгозащищенный	Да
Стандарты, допуски, сертификаты	
Маркировка CE	Да

Соответствие Директиве об ограничении применения опасных веществ в электрических и электронных приборах (RoHS)	Да
Окружающие условия	
Температура окружающей среды при эксплуатации	
• мин.	0 °C
• макс.	40 °C
Температура окружающей среды при хранении/транспортировке	
• мин.	-10 °C
• макс.	50 °C
Относительная влажность воздуха	
• Эксплуатация, макс.	90 %; без конденсации
• Допустимая конденсация	Нет
Операционные системы	
Может работать на операционных системах	
• Windows CE	Да
• Windows Vista	Да
• Windows XP	Да
• Windows 7	Да
• Windows 10	Да
Механические свойства/материалы	
Материал	
• Листовая сталь	Да
Материал корпуса (спереди)	
• Пластиковый	Да; AUTOTEX (R) V150
Срок службы	
• Число коммутационных циклов, клавиши	1 000 000; нажатий (минимально)
Размеры	
Ширина	482,6 mm
Высота	38 mm
Глубина	177,8 mm
Массы	
Масса (без упаковки)	1 490 g
масса (с упаковкой)	1 735 g
Комплект поставки	
Объем поставки, штук	1; Смонтированная клавиатура с распорными болтами
Прочее	
Готовое изделие	Да; TIPRO-№ K-842 (K-642)
Имя производителя	TIPRO Representative Office
Адрес производителя	Vogelweg 20, 31785 Hameln, Germany
Целевые устройства	Предназначено для устройств IPC и HMI с соответствующими интерфейсами (соблюдать справочник)
Примечание:	Подходящий переходник PS/2-USB (клавиатура/мышь): 1 x USB 1.1 штекер A на гнездовую часть 2 x PS/2, 0,20 м, черный; изготовитель: Renkforce; приобретать у фирмы Conrad Elektronik, номер для заказа: 1360251 - 62
Используется для следующих изделий	
• Изделие 1	6AV2124-0GC13-0AX0
• Изделие 2	6AV2124-0QC13-0AX0
последнее изменение:	29.09.2021 