



Иллюстрация аналогичная

Данные для заказа

6FC5370-8AA40-0BA0

№ заказа клиента :

№ позиции :

№ заказа Siemens :

Ком. № :

№ предложения :

Проект :

Примечание :

Номинальные параметры

Входное напряжение пост. ток 24 В +20 % -15 %

Потребляемая мощность, макс. 60 W

Общие технические характеристики

Время резервирования сети 3 ms, 20 мс с блоком питания SITOP smart

Механические данные

Монтажная позиция вертикальное

Пульт управления Вертикально

Масса нетто 8,90 кг (19,62 фунта)

Ширина 416,0 мм (16,38 дюйма)

Высота 470,0 мм (18,50 дюйма)

Глубина 105,0 мм (4,13 дюйма)

Условия окружающей среды

Температура окружающей среды

Рабочий режим, лицевая сторона 0 ... 45 °C (32 ... 113 °F)

Рабочий режим, задняя сторона 0 ... 55 °C (32 ... 131 °F)

Подшипники -25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F)

Транспортировка -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)

Относительная влажность воздуха

Рабочий режим 5 ... 90 %

Подшипники 10 ... 100 %

Транспортировка 5 ... 95 %

Сертификации

Сертификат соответствия CE, cULus, EAC

Степень защиты

Лицевая сторона IP65

Задняя сторона IP20 / UL открытый тип