

Рамка INOX из нержавеющей стали для устройств с диагональю 22" тип 1, одобрение FDA, тип 1, для панелей, тонких клиентов и пром. ПК.
Дополнительная информация, количество и содержимое: см. технические характеристики



Рисунок аналогичен

Общая информация	
Обозначение типа продукта	защитная рамка INOX SET
Дисплей	
пригодно для мониторов с диагональю	21,5 in
Вид конструкции/монтаж	
Монтаж	для установки во встраиваемую широкоформатную панель
Вид крепления	винтовое крепление
Монтажное положение	любой, в зависимости от целевого устройства
Монтаж спереди	Да
Возможность вертикального монтажа (вертикальный формат)	Да
Возможность поперечного монтажа (горизонтальный формат)	Да
Степень защиты и класс защиты	
IP (спереди)	IP69
брызгозащищенный	Да
Стандарты, допуски, сертификаты	
сфера ответственности изготовителя	Да
Маркировка CE	Нет; Нет необходимости в маркировке CE
Допуск UL	Нет
REACH	Да
Соответствие Директиве об ограничении применения опасных веществ в электрических и электронных приборах (RoHS)	Да
соответствие требованиям FDA	Да; уплотнения соответствуют FDA
Окружающие условия	
подходит для внутреннего применения	Да
подходит для наружного применения	Да; Всегда соблюдать указания в руководстве по эксплуатации целевого устройства!
Температура окружающей среды при эксплуатации	
• мин.	-40 °C
• макс.	80 °C
Температура окружающей среды при хранении/транспортировке	
• мин.	-40 °C
• макс.	80 °C
Относительная влажность воздуха	
• Эксплуатация, макс.	95 %
Принадлежности	
Функциональное описание	включает в себя другие артикулы
Механические свойства/материалы	

Материал	матовый
<ul style="list-style-type: none"> Листовая сталь Высококачественная сталь 	Да; монтажная рамка с порошковым покрытием Да; V2A 1.4300
Материал корпуса (с тыла)	Высококачественная сталь V2A
Цвет корпуса (спереди)	матированный путем струйной обработки керамической дробью
Тип винта	
<ul style="list-style-type: none"> Звездочка 	Да; T20
Моменты/усилия	
<ul style="list-style-type: none"> Момент затяжки мин. Момент затяжки макс. 	12 N·m; При недостаточном моменте степень защиты, указанная для передней панели, не гарантируется 14 N·m
Размеры	
Ширина	556,2 mm
Высота	358,2 mm
Глубина	16 mm
Комплект поставки	
Объем поставки, штук	1; 1 комплект в составе лицевой рамки из нерж. стали и монтажной рамки, обеспечивающей степень защиты IP69; необходимую защитную пленку (стандартную или антибактериальную) следует заказывать отдельно, она не входит в комплект поставки.
<ul style="list-style-type: none"> Частей на шт. 	1x защитная рамка INOX, вкл. винты, 1x монтажная рамка
Полученные компоненты	MLFB изделия, снятого с производства (комплект), содержит иные артикулы
Прочее	
Готовое изделие	Да; лицевая рамка INOX для панели
Имя производителя	QUERUM products UG
Адрес производителя	Wirtsstr. 23, 85110 Kipfenberg-Boehming, Germany
контактные данные изготовителя	эл. почта: querumproducts@web.de
Целевые устройства	унифицированные панели Unified Panels и IPC подходящего размера
Примечание:	не одобрено для применения во взрывоопасных зонах и на флоте! повышение степени защиты возможно лишь при использовании зажимной рамки
Используется для следующих изделий	
<ul style="list-style-type: none"> Изделие 1 	6AV2128-3VB*6-0AX0

последнее изменение:

28.07.2022 